

## △-CCTV

Injetor HiPoE

A-INJPOE-60-BT



### PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	<b>Sim</b>
Hi-PoE	<b>Sim</b>
IEEE802,3at	<b>Sim</b>
PoE+	<b>Sim</b>
IEEE802.3bt	<b>Sim</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>AC</b>
Tensão	<b>100V ~ 240V</b>
Amperagem	<b>1500mA</b>

### POE

Saída de potência	<b>DC 56V / 60W</b>
Porto de Entrada	<b>RJ45</b>
Saída PoE	<b>RJ45</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 40 °C</b>
-------------------------	-----------------------

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>140 x 62 x 32 mm</b>
Peso líquido	<b>350 g</b>
Peso com embalagem	<b>400 g</b>

### PORTAS ETHERNET

Distância de transmissão	<b>Até 100 m</b>
Velocidade Portas POE	<b>10 / 100 / 1000</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	<b>Injetor HiPoE</b>
------	----------------------

