



Vídeo porteiro 2 fios / ip de superfície / embutir

VTO2202F-P-S2

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.5"
Distância focal	1.9mm
Ângulo de visão horizontal	169°
Ângulo de visão diagonal	177°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.265

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Consumo (w)	12W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SAÍDAS

Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexão IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sim

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Indicador led	Sí, 3

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	130 x 96 x 28.5 mm
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	400 g

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711u

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	2 Fios / IP
------------	-------------

