ZKTeco

Controlo de acessos interior / exterior com facial / palma / cartão rfid 125khz

GL-PROFACE-X-P-1-W

IDENTIFICAÇÃO

Modo	**Facial / Palma / Cartão**
Tipo de cartão	**RFID 125KHz**
Número de cartões	**50000**
Algoritmo	**ZKFace V12.0**
Número de registros	**1000000**
Número de rostos	**30000**
Velocidade de reconhecimento facial	**0.3 s**
Número de palmas	**5000**
Anti-falsificación	**Sim**
Rácio falso positivo (FAR) palma	**≤ 0.01%**
Rácio falso negativo (FRR) palma	**≤ 1%**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 55 °C**
Grau de protecção	**IP68**
Antivandalismo	**IK04**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**93%**

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	**Sim**
Ecrã LCD	**Sim, 8 táctil"**
Resolução ecrã LCD	**1280 x 800**
Camera	**2 Mpx WDR Low Light**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**227 x 143 x 26.1 mm**
Peso líquido	**990 g**
Peso com embalagem	**2000 g**

COMUNICAÇÃO

TCP/IP	**Sim**
Modo	**Wiegand / RS485 / RS232**

FUNÇÕES

Duress	**Sim**
Grupos de vacaciones	**Sim**
Antipassback	**Sim**
Programação horário de verão (DST)	**Sim**
Tamper	**Sí**
Alarme de detecção de máscara	**Sim**

ENTRADAS/SAÍDAS

Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Saída de bloqueio	**1**
Saída de alarme	**1**
Dispositivos de entrada	**1 aux**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Amperagem	**2000mA**

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Memória	**512 MB RAM / 8192 MB Flash**
Software	**ZKBioSecurity**
CPU	**Dual-Core 900MHz**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	**Controlo de Acessos**

technical datasheet