

technical datasheet

Milesight



Câmera bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

MS-C8164-PC

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 28 areas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códex	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Illuminação mínima	0.01Lux

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funções de IA	Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humididade máxima	90%

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	110°

DISTÂNCIA DORI

Detectar	87 m
Observar	34 m
Reconhecer	17 m
Identificar	9 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

technical datasheet

Ratio S/N	Mais de 55dB	Consumo (w)	8W
CARACTERÍSTICAS DA REDE			
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Alimentação PoE	Sim
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q	Tipo PoE	PoE 802.3af
Software de gestão	Milesight CMS	ARMAZENAMENTO	
Filtro endereços IP	Sim	Cartão MicroSD	Até 256Gb
Desconexão da rede	Sim	Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
INFORMAÇÕES GERAIS			
Serie	AI Mini Camera Series	ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
Tecnología	IP	EIXOS	
Tipo de câmara	Bullet	Movimento	3-Axis
VISÃO NOTURNA			
Distância visão noturna	30 m		
Tipo de visão noturna	IR		
Starlight	Sim		
MATERIAL E DIMENSÕES			
Dimensões	160 x 64 (Ø) mm		
Peso líquido	450 g		