technical datasheet



Milesight

Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

MS-C8164-PC

VÍDEO(CÂMA	RAS)	
Resolução		8 Megapixéis
vídeo		Si
BLC		Sim
HLC		Sim
3D-NR		Sim
AGC		Sim
AWB		Sim
WDR		WDR (120 dB)
Imagens por segundo		25fps
Saída de vídeo		RJ45
Modo dia / noite	Au	tomático / Manual
Máscara privacidade		Até 28 areas
Sistema nevoeiro		Sim
Tipo de		
Códec		CBR / VBR
Tasa bits		16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.20	65+ / H.265 / H.264
EIS		Sim
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mp 1080P / 1.3Mpx / 72	px / 4Mpx / 3Mpx / 20P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 × 480 288 / 320 x 240 / 320	/ 640 × 360 / 352 x
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 : 640 × 360 / 320 x 240	
Marca de água		Sim
Antiparpaded)	Sim
IMAGEM		
Sensor		CMOS ®
Resolução sei	nsor	3840 x 2160
Tamanho Ser	nsor	1/2.8'
Velocidade el	ectrónica obturador	1s to 1/100,000s
	nínima	0.01Lux

ANÁLISE DE VÍDEO

VISÃO NOTURNA

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim
AMBIENTE	
Temperatura de	operação -40 °C ~ 60 °C
Temperatura de Grau de protecç	1 3
	1 3
Grau de protecç	ão IP67
Grau de protecç Antivandalismo	ão IP67 IK10 Interior / Exterior
Grau de protecç Antivandalismo Uso	ão IP67 IK10 Interior / Exterior
Antivandalismo Uso Humidade máxi	ão IP67 IK10 Interior / Exterior
Antivandalismo Uso Humidade máxi	ão IP67 IK10 Interior / Exterior ma 90%
Antivandalismo Uso Humidade máxi LENTE Tipo lente	ão IP67 IK10 Interior / Exterior ma 90% Fixa 2.8 mm
Antivandalismo Uso Humidade máxi LENTE Tipo lente Distância focal	ão IP67 IK10 Interior / Exterior ma 90% Fixa 2.8 mm
Grau de protecç Antivandalismo Uso Humidade máxi LENTE Tipo lente Distância focal Máxima abertur.	ão IP67 IK10 Interior / Exterior ma 90% Fixa 2.8 mm a diafragma F/1.6
Grau de protecç Antivandalismo Uso Humidade máxi LENTE Tipo lente Distância focal Máxima abertur. Ângulo de visão	ão IP67 IK10 Interior / Exterior ma 90% Fixa 2.8 mm a diafragma F/1.6
Grau de protecç Antivandalismo Uso Humidade máxi LENTE Tipo lente Distância focal Máxima abertur. Ângulo de visão DISTÂNCIA DOF	interior / Exterior ma 90% Fixa 2.8 mm a diafragma F/1.6
Grau de protecç Antivandalismo Uso Humidade máxi LENTE Tipo lente Distância focal Máxima abertura Ângulo de visão DISTÂNCIA DOR	interior / Exterior ma 90% Fixa 2.8 mm a diafragma F/1.6 110°

technical datasheet

Ratio S/N	Mais de 55dB
CARACTERÍSTICAS DA REDE	
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q
Software de gestão	Milesight CMS
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Al Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Consumo (w)	8W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	160 x 64 (Ø) mm
Peso líquido	450 g

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Starlight	Sim

ARMAZENAMENTO

Até 256Gb	Cartão MicroSD	
NAS / Micro SD / Gravador	Sistema de armazenamento	
Sim	ANR (Gravação redundante em SD)	

EIXOS

Movimento 3-Axis

