

Milesight



Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

MS-C5364-FPC

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 28 areas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
DISTÂNCIA DORI	
Detectar (Lente aberta)	57 m
Detectar (Lente fechada)	283 m
Observar (Lente aberta)	22 m
Observar (Lente fechada)	112 m
Reconhecer (Lente aberta)	11 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Cruzamento de linha	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2592 x 1944
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP

technical datasheet

Reconhecer (Lente fechada)	56 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	28 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q
Software de gestão	Milesight CMS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	99° ~ 31°
Focagem automática	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Smart IR	Sim
Starlight	Sim

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

Tipo de câmara	Bullet
----------------	---------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	239.5 x 76 (Ø) mm
Peso líquido	825 g
Peso com embalagem	1050 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

