



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 16 canais e 2 mpx de resolução máxima

XVR5216AN-I3

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	2 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)
Imagens por segundo Stream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / principal CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	16
Canais IP	24, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceitas	16 câmaras BNC + 8 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções admitidas HDTVI	5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	375 x 288 x 53 mm
Material	Metal

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sim
POS	Sim
Detecção de faces	Sim
SMD PLUS	Sim, 16 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)
Classificação humano / veículo	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Amperagem	4000mA

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Pesquisa inteligente	Sim
Nº canais simultâneos com câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Nº canais simultâneos sem câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

technical datasheet

Peso líquido	1550 g
Peso com embalagem	2860 g
Chassis	1U

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	1080P
Resolução VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)
Serie	Wiz Sense

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	2 canais reconhecimento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas)
Gestión de base de datos	Até 10 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto

Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim
-----------------------------------	------------

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Tipo de detecção vídeo	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
------------------------	---

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	2 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas)
-----------------------------	---

