

HIKVISION®**Gravador ip de 8 canais e 32 mpx de resolução****DS-7608NXI-I2/S****GRAVAÇÃO**

Resolução máxima de gravação	32 Mpx
Largura de banda de entrada	80Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canais que suportam a resolução máxima de gravação	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Resoluções	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	256Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo independentes	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	1600 g
Chassis	1U

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

Número portas RJ45	2
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Saída de alarme	1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo
Modo estranho	Aviso de rostos não registados na base de dados
Gestión de base de datos	Até 16 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto

VÍDEO

Canais IP	8
-----------	----------

Número discos rígidos suportados **2**

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) **10 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Acusense**

Tecnologia **IP**

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente **Sim**

Reprodução sincronizada **8**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **4 canais / 12 regras IVS para cada canal**

Tipo de identificação **Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão**

Resolução câmaras IP **12 Megapixels**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS **Sim**

VCA **Sim**

