



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 2 mpx de resolução máxima

XVR5108HE-I3

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	2 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)
Imagens por segundo Stream principal	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	8
Canais IP	12, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceitas	8 câmaras BNC + 4 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções admitidas HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7W

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	325 x 257 x 55 mm
Material	Metal
Peso líquido	1200 g
Peso com embalagem	1900 g
Chassis	Mini 1U

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	8
USB 2.0	2
RS485	1
Saída de alarme	3

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sim
POS	Sim
Detecção de faces	Sim
SMD PLUS	Sim, 8 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)

ÁUDIO

Entradas	8
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 5
-------	---------

technical datasheet

Amperagem **2000mA**

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI **1**

Número saídas VGA **1**

Resolução HDMI **1080P**

Resolução VGA **1080P**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interior**

Humidade máxima **90%**

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados **1**

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) **16 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo cópia segurança **Dispositivo USB / Red**

Reprodução sincronizada **1 / 4 / 9**

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial **1 canal reconocimiento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas)**

Gestión de base de datos **Até 10 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto**

Tecnología **5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador **Procesador integrado de grado industrial**

Sistema operativo **Embedded LINUX**

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Tipo de detecção vídeo **Detección de movimiento / Pérdida de señal de vídeo / Tamper / Alarma local**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **2 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas)**

