

**Milesight**

## Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

**MS-C5364-UPD****VÍDEO(CÂMARAS)**

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>                                                     |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                                              |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                                              |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                                              |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                                              |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                                              |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                                     |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                                            |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                                             |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                                                              |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>                                                      |
| Sistema nevoeiro    | <b>Sim</b>                                                              |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                                        |
| Tasa bits           | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                  |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                           |
| Main stream         | <b>5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>      |
| Sub stream          | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>        |
| Sub stream 2        | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b> |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                                              |

**IMAGEM**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>           |
| Resolução sensor                 | <b>2592 x 1944</b>      |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.8"</b>           |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.002Lux</b>         |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 55dB</b>     |

**LENTE**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.0</b>  |

**ANÁLISE DE VÍDEO**

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção      | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Cruzamento de linha   | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto esquecido      | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto perdido        | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de merodeo   | <b>Sim</b>                                                                     |

**AMBIENTE**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Conexão IP          | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>    |
| ONVIF               | <b>Sim, tipo S, G, T, e Q</b> |
| Software de gestão  | <b>Milesight CMS</b>          |
| Filtro endereços IP | <b>Sim</b>                    |
| Desconexão da rede  | <b>Sim</b>                    |

**DISTÂNCIA DORI**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>57 m</b> |
| Observar    | <b>23 m</b> |
| Reconhecer  | <b>11 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

**INFORMAÇÕES GERAIS**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Serie          | <b>AI Color+ Series</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>               |
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b>           |

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

# technical datasheet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ângulo de visão | 104° |
|-----------------|------|

## MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Dimensões | 160 x 64 x 64 mm |
|-----------|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 450 g |
|--------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso com embalagem | 620 g |
|--------------------|-------|

## VISÃO NOTURNA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Distância visão noturna | 30 m |
|-------------------------|------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tipo de visão noturna | Luz blanca |
|-----------------------|------------|

|            |   |
|------------|---|
| Luz branca | 2 |
|------------|---|

## ARMAZENAMENTO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
|----------------|-----------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / SFTP /<br>Micro SD |
|--------------------------|--------------------------------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim |
|---------------------------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Consumo (w) | 5W |
|-------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Alimentação PoE | Sim |
|-----------------|-----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

