



 **xtralis®**

Detector volumétrico com fio 40 m

CH10073001

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.5 m ~ 4 m
Ângulo detecção	15°
Distância detecção	40 m
Cobertura	40 m x 10 m
Velocidade de detecção	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico
360PROtect™	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso líquido	990 g
Peso com embalagem	2000 g

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	10.5V ~ 30V
Amperagem	20mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
----------------	------------

