technical datasheet



Sensor

∆-CCTV

Câmara ptz ip de 3 megapixels e lente fixa

A-IP-PTZ30F

	LENTE		VÍDEO(CÂMARAS)
Fixa	Tipo lente	3 Megapixéis	Resolução vídeo
4 mm	Distância focal	Sim	3D-NR
F/2.0	Máxima abertura diafragma	DWDR	WDR
108°	Ângulo de visão	Inalámbrica	Saída de vídeo
	CARACTERÍSTICAS DA REDE	Automático	Modo dia / noite
Sim	Wi-Fi	H.264	Compressão
Sim	ONVIF	SUMO	ALIMENTAÇÃO E CO
Android / IOS (Apple)	Dispositivos móveis	USB / DC	Modo alimentação
Sim	RTSP	5V	Tensão
	ÁUDIO(CÂMARAS)	5W	Consumo (w)
Sim	Microfone embutido	1000mA	Amperagem
Sim	Altifalante incorporado	Não dispoe	Tipo PoE
S	Filtro ruido		DISTÂNCIA DORI
		50 m	Detectar
105 × 50 (6) =====	MATERIAL E DIMENSÕES	19 m	Observar
105 x 70 (Ø) mm	Dimensões Peso líquido	10 m	Reconhecer
165 g 300 m	Peso com embalagem	5 m	Identificar
	Peso com embalagem		VISÃO NOTURNA
	WI-FI	a 10 m	Distância visão noturi
IEEE802.11 b / g / n	Padrão Wi-Fi	IR	Tipo de visão noturna
2.4 GHz	Faixa frequências		· ·
WEP / WPA / WPA2	Segurança	650 11111	Comprimento de onc
	INFORMAÇÕES GERAIS		AMBIENTE
IP	Tecnología	ção -20 °C ~ 50 °C	Temperatura de oper
PTZ	Tipo de câmara	Interior	Uso
	A DA 4 A 7 EN LA MENTO	95%	Humidade máxima
Até 128Gb	ARMAZENAMENTO Cartão MicroSD		ANÁLISE DE VÍDEO
	Sistema de armazenamento M	Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)	Tipo de detecção
	PTZ	Sim	Auto tracking
ontal 355° / Vertical 110°		Sim	Detecção de movimento

CMOS ®

technical datasheet

Tamanho Sensor 1/2.7'

EIXOS

Movimento 2-Axis

