



Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HFW3441T-AS-P

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
E-PTZ	Sim
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Método transmissão	Unicast / Multicast
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais
Desconexão da rede	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Detecção de merodeo	Sim
SMD PLUS	Sim
Detecção de parking	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

technical datasheet

Conflitos de endereços IP	Sim
---------------------------	-----

Ciberseguridad	Sim
----------------	-----

LENTE

Tipo lente	Fixa
------------	------

Distância focal	2.1 mm
-----------------	--------

Máxima abertura diafragma	F/2.0
---------------------------	-------

Ângulo de visão	180° (LDC desactivado) / 170° (LDC activado)
-----------------	--

Distância mínima abordagem	600mm
----------------------------	-------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	20 m
-------------------------	------

Tipo de visão noturna	IR
-----------------------	----

Número de LEDS	2
----------------	---

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	---------------------

DISTÂNCIA DORI

Detectar	52 m
----------	------

Observar	21 m
----------	------

Reconhecer	10 m
------------	------

Identificar	5 m
-------------	-----

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
-------	-----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Bullet
----------------	--------

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	512 MB
-------------	--------

Memória ROM	128 MB
-------------	--------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	249.3 x 90.7 x 90.4 mm
-----------	------------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	820 g
--------------	-------

Peso com embalagem	1090 g
--------------------	--------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	-----------

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
---------------------	---------------------------------------

Saída de áudio	1
----------------	---

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
--------------------------	-----------------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

