



HIKVISION
accessories

Controlo de acessos interior com teclado / cartão mifare 13.56mhz

DS-K1T105AM

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Teclado / Cartão
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	0 ~ 5 cm
Tempo de leitura cartão	menos de 1 s
Número de cartões	100000
Número de registros	300000
Autentificación múltiple	Sí

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de bloqueio	1
Altifalante	1

FUNÇÕES

Alarme de coação	Sim
Antipassback	Sim
Porta Forçada	Sim
Tamper	Sí

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	142 x 137 x 35 mm
Peso líquido	260 g
Peso com embalagem	685 g

COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	Sim
TCP/IP	Sim

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Aviso acústico	Sim
Tamper	Sim
Ecrã LCD	Sim, 2,8 Cor"
Resolução ecrã LCD	320 x 240
Watchdog design	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	2000mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	HikA-P
Tipo de controlo	Controlo de Acessos

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	Linux
-----------------------	--------------

