

HIKVISION
HiWatch Series



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 16 canais e 1 mpx de resolução máxima

HWD-5116MH-G4

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	1 Mpx
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Resolução gravação HDCVI	1 Megapixel (720P)
Resolução gravação HDTVl	1 Megapixel (720p)
Resolução gravação AHD	1 Megapixel (720p)
Imagens por segundo Stream principal	720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (15fps)
Imagens por segundo Extra stream	CIF / QVGA (1 ~ 15fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 4 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	16
Canais IP	18, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceites	16 câmaras BNC + 2 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	1080P / 720P
Resoluções admitidas HDTVl	1080P / 720P
Resoluções permitidas AHD	1080P / 720P
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	5 Megapixels

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	1600mA

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)
Compatibilidade	Câmaras Hikvision de la serie HA

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	1080P
Resolução VGA	1080P
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	260 x 222 x 45 mm
Material	Metal
Peso líquido	1100 g
Peso com embalagem	1430 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Classificação humano / veículo	Sim
Deteção de movimento	Sim, 2.0 em todos os canais analógicos

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente	Sim
Reprodução sincronizada	16

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	2
---------	----------

