


**HIKVISION®**

Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente fixa

**DS-2CE76H0T-ITMF**
**VÍDEO(CÂMARAS)**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>                                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| 2D-NR               | <b>Sim</b>                                            |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                            |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                            |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                                           |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>                                          |
| Saída de vídeo      | <b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                                            |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                       |

**IMAGEM**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS®</b>             |
| Resolução sensor                 | <b>2560 x 1944</b>       |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>           |

**VISÃO NOTURNA**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b> |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>   |
| Smart IR                | <b>Sim</b>  |
| EXIR                    | <b>Sim</b>  |

**DISTÂNCIA DORI**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>69 m</b> |
| Observar    | <b>27 m</b> |
| Reconhecer  | <b>14 m</b> |
| Identificar | <b>7 m</b>  |

**LENTE**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo lente      | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal | <b>2.8 mm</b> |
| Ângulo de visão | <b>85°</b>    |

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>    |
| Tensão           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)      | <b>4.3W</b>  |
| Amperagem        | <b>360mA</b> |

**AMBIENTE**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensões          | <b>82.6 x 90 x 79.4 mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>               |
| Peso líquido       | <b>290 g</b>               |
| Peso com embalagem | <b>350 g</b>               |

**INFORMAÇÕES GERAIS**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Serie          | <b>PRO</b>                                |
| Tecnología     | <b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b> |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>                               |

**EIXOS**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

