



HIKVISION®

Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi,
ahd e analógico) de 5
megapixels e lente zoom óptico

DS-2CE79H0T-IT3ZF

technical datasheet

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Cor

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	62 m
Detectar (Lente fechada)	227 m
Observar (Lente aberta)	25 m
Observar (Lente fechada)	89 m
Reconhecer (Lente aberta)	12 m
Reconhecer (Lente fechada)	44 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	22 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ângulo de visão	95° ~ 26°
Filtro IR	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnologia	4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)
Tipo de câmara	Dome

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1944
Velocidade electrónica obturador	1/25s ~ 1/50,000s
Iluminação mínima	0.01Lux

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	IR
Smart IR	Sim
EXIR	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperagem	520mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	123.9 x 134.3 x 110.1 mm
Material	Metal
Peso líquido	560 g
Peso com embalagem	750 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

