

**HIKVISION®**

Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CD2643G2-IZS

#### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                                     |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                              |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                              |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                              |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                              |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                              |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                            |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                             |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                              |
| Máscara privacidade | <b>Sim</b>                                              |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream         | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream          | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b>                |
| Sub stream 2        | <b>1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                              |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                         |

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                           | <b>Sim, tipo S e G</b>                       |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>                       |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                                   |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                          |
| Filtro endereços IP             | <b>Sim</b>                                   |

#### ÁUDIO(CÂMARAS)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Entrada de áudio | <b>1 Entrada</b> |
|------------------|------------------|

#### DISTÂNCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>64 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>200 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>25 m</b>  |
| Observar (Lente fechada)    | <b>79 m</b>  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>40 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>6 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>20 m</b>  |

#### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion              | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Funciones IA                   | <b>Detección facial</b>                                                        |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Intrusão                       | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de faces              | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper                   | <b>Sim</b>                                                                     |
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>           |
| Tensão           | <b>12V</b>          |
| Consumo (w)      | <b>15W</b>          |
| Amperagem        | <b>1080mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>          |
| Tipo PoE         | <b>PoE+ 802.3at</b> |

#### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |

# technical datasheet

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Compressão de áudio | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Filtro ruído | <b>SI</b> |
|--------------|-----------|

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Frequência da amostragem | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade bits | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Saída de áudio | <b>1</b> |
|----------------|----------|

## IMAGEM

|        |               |
|--------|---------------|
| Sensor | <b>CMOS ®</b> |
|--------|---------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Resolução sensor | <b>2688 x 1520</b> |
|------------------|--------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tamanho Sensor | <b>1/3"</b> |
|----------------|-------------|

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/1000000s</b> |
|----------------------------------|-------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Iluminação mínima | <b>0.005Lux</b> |
|-------------------|-----------------|

## VISÃO NOTURNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>60 m</b> |
|-------------------------|-------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo de visión nocturna | <b>IR</b> |
|-------------------------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| EXIR | <b>Sim</b> |
|------|------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Comprimento de onda | <b>850 nm</b> |
|---------------------|---------------|

## MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Dimensões | <b>308.5 x 97.9 x 93 mm</b> |
|-----------|-----------------------------|

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Material | <b>Liga de alumínio</b> |
|----------|-------------------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Peso líquido | <b>1400 g</b> |
|--------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Peso com embalagem | <b>1830 g</b> |
|--------------------|---------------|

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Alarme | <b>1 Entradas / 1 Saída</b> |
|--------|-----------------------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Humidade máxima | <b>95%</b> |
|-----------------|------------|

## LENTE

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Tipo lente | <b>Zoom óptico</b> |
|------------|--------------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Distância focal | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
|-----------------|-----------------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.6</b> |
|---------------------------|--------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Ângulo de visão | <b>95.8° ~ 29.2°</b> |
|-----------------|----------------------|

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b> |
|----------------|---------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Serie | <b>Acusense</b> |
|-------|-----------------|

## ARMAZENAMENTO

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cartão MicroSD | <b>Até 256Gb</b> |
|----------------|------------------|

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sistema de armazenamento | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
|--------------------------|-----------------------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| ANR (Gravação redundante em SD) | <b>Sim</b> |
|---------------------------------|------------|

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |            |
|----------------|------------|
| Botão de reset | <b>Sim</b> |
|----------------|------------|

