technical datasheet

P A R A D O X



Central com fio e 8 zonas em placa

SP6000+

COMUN	ICAÇÃO
	3

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
Programação	Instalador, mestre e manutenção
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16.5V
Amperagem	2000mA
Batería de apoio	Sim, 12V 4 ~ 7 Ah
Consumo Standby	55mA

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32

INFORMAÇÕES GERAIS

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
ZONAS	
Número máximo zonas	32
Zonas com fio em placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sim, até 16 zonas
EXTRAS	

Calendário	Sim
Atualização software	Sim
Aplicação móvel	INSITE GOLD
SΛίΠΛS DDOCDΛΜάVEIS	

Placa	2
Máximo de PGMs	16

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões 190 x 90 mm

