

HIKVISION®

Câmera dual (térmica / real)
com ótica de 6.9 mm

DS-2TD2628-7/QA

**VÍDEO(CÂMARAS)**

Resolução vídeo	4 Megapixéis
3D-NR	Sim
AGC	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Main stream termico	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream Termico	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais
Filtro endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção e alarme de incêndios	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
Detecção fumo	Sim

CÂMARA TÉRMICA**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

Modo alimentação	DC / AC
Tensão	12V ~ 24V
Consumo (w)	8.5W
Amperagem	800mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 65 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	4KV

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.009Lux

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	321.3 x 106.1 x 107 mm
Material	Metal
Peso líquido	1550 g
Peso com embalagem	2300 g

LENTE TÉRMICA

Tipo de lente	Fixa
Distância focal	6.9 mm
Ângulo	24.9°
Máxima abertura diafragma	F/1.0

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR

technical datasheet

Sensor	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Resolução do sensor	256 x 192
Tamanho de Pixel	12 um
Sensibilidade térmica	Menor ou igual que 40 mK
Gama de espectros	8 um ~ 14 um
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	6.4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	53°
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	HeatPro
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dual (Térmica / Real)
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Saída de áudio	1
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	2 Entradas / 2 Saídas
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)
RS485	1 Entrada
DISTÂNCIA EFECTIVA VEÍCULOS	
Detectar	881 m
Reconhecer	220 m
Identificar	110 m
EIXOS	
Movimento	3-Axis

IR ON/Off	Automático / Manual
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
DISTÂNCIA EFECTIVA HUMANOS	
Detectar	287 m
Reconhecer	72 m
Identificar	36 m
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Branco
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA	
Rango de temperatura	-20 °C ~ 150 °C
Precisão da temperatura	± 8 °C

