



DAHUA

VTO4202FB-P-S2

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.5"
Distância focal	1.9mm
Ângulo de visão horizontal	169°
Ângulo de visão diagonal	177°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.265

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Consumo (w)	12W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
Saída de alimentação	1 12V / 100mA

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de alarme	1

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexão IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sim

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	2 Fios / IP
------------	-------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	100 x 100 x 49.3 mm
Peso líquido	300 g
Peso com embalagem	450 g
Cor	Preto

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Indicador led	Sí, 3
---------------	-------

