



## Estação externa modular para videoporteiro ip com 1 botão

VTO4202FB-MB1

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP65                |
| Antivandalismo          | IK07                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 90%                 |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensões          | 100 x 50 x 30 mm |
| Material           | Alumínio         |
| Peso líquido       | 105 g            |
| Peso com embalagem | 180 g            |
| Cor                | Preto            |

### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Processador       | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo            | Estação Externa Modular para<br>Videoporteiro IP com 1 Botão |
| Compatibilidade | VTO4202FB                                                    |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Entrada de alimentação | DC 5V |
| Saída de alimentação   | DC 5V |

### ABERTURA

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Elementos de chamada | Botão simple |
|----------------------|--------------|

