

HIKVISION®

Câmara térmica com ótica de 25 mm

DS-2TD2138-25/QY

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	1 Megapixel
3D-NR	Sim
AGC	Sim
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Zoom digital	8x
Compressão	H.265 / H.264
Main stream termico	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream Termico	704 x 576 / 640 x 512 / 352 x 288 (25fps)

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais
Filtro endereços IP	Sim

CÂMARA TÉRMICA

Sensor	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Resolução do sensor	384 x 288
Tamanho de Pixel	12 um
Sensibilidade térmica	35 mK
Gama de espectros	8 um ~ 14 um

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	2 Entradas / 2 Saídas
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)
Áudio	1 Entrada / 1 Saída
RS485	1 Entrada

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC / AC
Tensão	12V / 24V
Consumo (w)	5W
Amperagem	600mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 65 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção e alarme de incêndios	Sim

LENTE TÉRMICA

Tipo de lente	Fixa
Distância focal	25 mm
Ângulo	11°
Máxima abertura diafragma	F/1.0

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	351.3 x 113.5 x 115.2 mm
Material	Metal
Peso líquido	1770 g

DISTÂNCIA EFECTIVA HUMANOS

Detectar	1042 m
Reconhecer	260 m

technical datasheet

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Térmica

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

DISTÂNCIA EFECTIVA VEÍCULOS

Detectar	3194 m
Reconhecer	799 m
Identificar	399 m

VISÃO NOTURNA

Tipo de visão noturna	IR
-----------------------	----

ÁUDIO(CÂMARAS)

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
---------------------	---

Identificar	130 m
-------------	-------

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Rango de temperatura	-20 °C ~ 150 °C
Precisão da temperatura	± 8 °C

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------