

HIKVISION
accessories

Switch 5 portas com 4 portas PoE

DS-3E0105P-E/M

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Consumo (w)	3W
Amperagem	800mA
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	38W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	4
Portos Uplink	1
Velocidade Portas POE	10 / 100
Velocidade portos Uplink	10 / 100
Número de portas totais	5

PADRÃO DE REDE

IEEE802.3af	Sim
IEEE802.3at	Sim
IEEE802.3u	Sim
IEEE 802.3x	Sim

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	1K
-------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	105 x 83.1 x 27.6 mm
Material	Metal
Peso líquido	200 g

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	1 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	0.74 Mpps
Distancia máxima transmissão	300 m

