



A-CCTV

Switch 6 portas com 4 portas PoE

A-SWITCH-0604POE-60-G-IND

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V ~ 57V
Consumo Standby	5W
Consumo Ligado	120W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	60W
Alimentador incluído	Não

PORTAS ETHERNET

Portas POE	4
Portos Uplink	1
Porta Fibra	1 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	4
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	6

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Carril DIN / secretária
Dimensões	119 x 100 x 30 mm
Material	Metal
Peso líquido	360 g
Peso com embalagem	440 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	2K
-------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 80 °C
Grau de protecção	IP40
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	12 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	8.928 Mpps
Distancia máxima transmissão	100 m
Memória Buffer	2 Mb
Industrial	Sim

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

