



HIKVISION
accessories

Videoproteiro ip com câmara DS-KD8003-IME1

CAPACIDADE

Cartões	10000
Registros	2000
Puertas vinculadas	2
Telefonillos vinculados	8
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	7

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso líquido	290 g
Peso com embalagem	500 g

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
Botão de saída	2
Conector de módulo adicional	1

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / RSTP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	180°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711u

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	IP
Tipo	Videoproteiro IP com câmara

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
Modo	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	------------