



HIKVISION
accessories

Monitor 2 fios 7"

DS-KH6320Y-WTE2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 24V |
| Consumo (w) | 4W |
| Amperagem | 800mA |

SISTEMA (GRAVADORES)

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Processador | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 32 MB |

ECRÃ

| | |
|-----------|-------------------|
| Tipo | TFT |
| Tamanho | 7" |
| Resolução | 1024 x 600 |
| Táctil | Sim |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 50 °C |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 90% |

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Entrada som | Microfone multidireccional |
| Saída de som | Altifalante incorporado |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U |

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

| | |
|------------|---------------|
| Tecnologia | 2 fios |
|------------|---------------|

CAPACIDADE

| | |
|-------------------------|--|
| Eventos | 400 (200 fotos / 200 registros de alarma) |
| Avisos | 200 |
| Câmaras IP vinculadas | 16 |
| Telefonillos vinculados | 17 |

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Protocolo de rede | TCP / IP / SIP / RSTP |
| Conexão IP | 10/100Mbps autoadaptativo |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo de Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |

ENTRADAS/SAÍDAS

| | |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarme | 8 |
| RS485 | 1 |
| Saída de alarme | 2 |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|------------|----------------------------|
| Instalação | Superfície |
| Dimensões | 200 x 140 x 23.6 mm |

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

| | |
|--------------------|---------------------|
| Ranhura de memória | SD até 128Gb |
|--------------------|---------------------|

