



## Mirilla y timbre inteligente CS-DP2

### CÂMARA

Resolução	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Tamanho do sensor	<b>1/2.7"</b>
Distância focal	<b>2mm</b>
Ângulo de visão horizontal	<b>136°</b>
Ângulo de visão diagonal	<b>166°</b>
Visão noturna	<b>Sim, até 5m</b>
Dia / Noite	<b>ICR</b>
Compressão vídeo	<b>H.265</b>

### WI-FI

Padrão Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Faixa frequências	<b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>
Canal banda ancha	<b>20 MHz</b>
Segurança	<b>64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS</b>
Velocidade	<b>150Mbps</b>

### CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Ranhura de memória	<b>SD até 256Gb</b>
Tipo de ecrã	<b>Ecrã táctil 4.3"</b>
Detección PIR	<b>Sim, até 6 m e 110°</b>

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	<b>Microfone multidireccional</b>
Saída de som	<b>Altifalante incorporado</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Peso líquido	<b>320 g</b>
Espessura de porta e marco	<b>Entre 35 - 105 mm</b>
Dimensiones pantalla	<b>115.5 x 85.5 x 24.5 mm</b>
Dimensiones mirilla	<b>48.3 x 71 (Ø) mm</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>5V</b>
Consumo (w)	<b>2.2W</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 45 °C</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	<b>Mirilla y timbre inteligente</b>
------	-------------------------------------

