



Mirilla y timbre inteligente CS-DP2

CÂMARA

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Resolução | 2 Mpx |
| Sensor | CMOS |
| Tamanho do sensor | 1/2.7" |
| Distância focal | 2mm |
| Ângulo de visão horizontal | 136° |
| Ângulo de visão diagonal | 166° |
| Visão noturna | Sim, até 5m |
| Dia / Noite | ICR |
| Compressão vídeo | H.265 |

WI-FI

| | |
|-------------------|---|
| Padrão Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
| Faixa frequências | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Canal banda ancha | 20 MHz |
| Segurança | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS |
| Velocidade | 150Mbps |

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Ranhura de memória | SD até 256Gb |
| Tipo de ecrã | Ecrã táctil 4.3" |
| Detección PIR | Sim, até 6 m e 110° |

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Entrada som | Microfone multidireccional |
| Saída de som | Altifalante incorporado |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Peso líquido | 320 g |
| Espessura de porta e marco | Entre 35 - 105 mm |
| Dimensiones pantalla | 115.5 x 85.5 x 24.5 mm |
| Dimensiones mirilla | 48.3 x 71 (Ø) mm |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 5V |
| Consumo (w) | 2.2W |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 45 °C |
| Humidade máxima | 95% |

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

| | |
|------|-------------------------------------|
| Tipo | Mirilla y timbre inteligente |
|------|-------------------------------------|

