



## A-CCTV

Switch 6 portas com 4 portas PoE

A-SWITCH-0504POE+-60-G-OUT

### PORTAS ETHERNET

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Portas POE               | 4               |
| Portos Uplink            | 1               |
| Porta Fibra              | 1 x 1000        |
| Velocidade Portas POE    | 10 / 100 / 1000 |
| Velocidade portos Uplink | 10/100/1000     |
| Número de portas totais  | 6               |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Modo alimentação               | AC          |
| Tensão                         | 100V ~ 240V |
| Consumo máximo por porta (PoE) | 30W         |
| Consumo máximo total (PoE)     | 60W         |

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção       | IP65           |
| Uso                     | Exterior       |

### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 12.96 Mpps |
|-----------------------------------|------------|

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dimensões          | 336 x 220 x 30 mm |
| Material           | Plástico          |
| Peso líquido       | 800 g             |
| Peso com embalagem | 1120 g            |

### PADRÃO DE REDE

|             |     |
|-------------|-----|
| IEEE802,3af | Sim |
| IEEE802,3at | Sim |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|            |    |
|------------|----|
| Tecnologia | IP |
|------------|----|

### SISTEMA (SWITCH)

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tabela de endereços MAC | 4K |
|-------------------------|----|

