



## Gravador ip de 16 canais e 32 mpx de resolução

NVR5216-EI

### GRAVAÇÃO

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução máxima de gravação | 32 Mpx                                                                            |
| Largura de banda de entrada  | 384Mbps                                                                           |
| Compressão de vídeo          | H.265 / H.264                                                                     |
| Modo de gravação             | General / detección de movimiento / inteligente / alarma / POS                    |
| Compressão de áudio          | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                     |
| Resoluções                   | 32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF |
| Largura de banda saída       | 384Mbps                                                                           |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número portas RJ45  | 1                                                             |
| Velocidade RJ45     | 10 / 100 / 1000 Mbps                                          |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple)                                         |
| ONVIF               | Sim                                                           |
| Visão remota        | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| Software            | SmartPSS                                                      |
| App                 | iDMSS / gDMSS                                                 |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Entrada de alarme | 4 |
| USB 2.0           | 1 |
| USB 3.0           | 1 |
| RS232             | 1 |
| RS485             | 1 |
| Saída de alarme   | 2 |

### SAÍDA VÍDEO

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número Saída HDMI | 1  |
| Número saídas VGA | 1  |
| Resolução HDMI    | 4K |
| Resolução VGA     | 4K |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Instalação         | Escritorio / Rack   |
| Dimensões          | 375 x 284.3 x 53 mm |
| Material           | Metal               |
| Peso líquido       | 1550 g              |
| Peso com embalagem | 2750 g              |
| Chassis            | 1U                  |

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Máscara de privacidade                 | Sim                                             |
| Detecção de faces                      | Sim, 2 canais, até 12 imagens / seg             |
| Contagem de pessoas                    | Sim                                             |
| SMD PLUS                               | Sim, 8 canais (clasificación humano / vehículo) |
| Detecção de movimento                  | Sim                                             |
| Acupick (búsqueda objetos inteligente) | Sim                                             |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |        |
|------------------|--------|
| Modo alimentação | DC     |
| Tensão           | 12V    |
| Consumo (w)      | 10W    |
| Amperagem        | 4000mA |

### METADADOS

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rostro                 | Género / idade / óculos / barba / máscara / expression                                                                                  |
| Vehículo               | Matrícula / cor da matrícula / modelo do veículo / logótipo do veículo / decorações do veículo / sinal de chamada / cintos de segurança |
| Cuerpo humano          | Estilo de roupa / cor de roupa / cor / chapéu / bolsos...                                                                               |
| Vehículo no motorizado | Tipo / cor / casco / pessoas em veículo                                                                                                 |

### REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Câmaras simultâneas em reprodução | 1 / 4 / 8 / 9 / 16    |
| Modo cópia segurança              | Dispositivo USB / Red |
| Reprodução sincronizada           | 16                    |

# technical datasheet

Sinais de vídeo semelhantes **HDMI e VGA**

## AMBIENTE

Temperatura de operação **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interior**

Humidade máxima **93%**

## ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados **2**

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) **16 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología **IP**

Serie **Serie 5**

## SISTEMA (GRAVADORES)

Processador **Procesador integrado de grado industrial**

Sistema operativo **Embedded LINUX**

## PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **4 canais / 10 regras IVS para cada canal**

## RECONHECIMENTO FACIAL

Número de rostos **12 rostos processados por segundo**

Número de canais com reconhecimento facial **2 canais reconhecimento facial de vídeo**

Gestión de base de datos **Até 20 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / endereço / A informação de identificação pode adicionar a cada imagem do rosto**

## ÁUDIO

Entradas **1**

Saídas **1**

## VÍDEO

Canais IP **16**

