



**Milesight**

**Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa**

**MS-C8175-PD**

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>8 Megapixéis</b>                                                                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                                                            |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                                                            |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                                                            |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                                                            |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                                                            |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                   |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                                                          |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                                                           |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                                                            |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>                                                                    |
| Sistema nevoeiro    | <b>Sim</b>                                                                            |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                                                      |
| Tasa bits           | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                         |
| Main stream         | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream          | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>                      |
| Sub stream 2        | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>       |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                                                            |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                                                            |

## IMAGEM

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>           |
| Resolução sensor                 | <b>3840 x 2160</b>      |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.8"</b>           |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>          |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 55dB</b>     |

## LENTE

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto esquecido               | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto perdido                 | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper                   | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de merodeo            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Clasificación humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Conexão IP          | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>    |
| ONVIF               | <b>Sim, tipo S, G, T, e Q</b> |
| Software de gestão  | <b>Milesight CMS</b>          |
| Filtro endereços IP | <b>Sim</b>                    |
| Desconexão da rede  | <b>Sim</b>                    |

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>87 m</b> |
| Observar    | <b>34 m</b> |
| Reconhecer  | <b>17 m</b> |
| Identificar | <b>9 m</b>  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Serie          | <b>AI Mini Camera Series</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>                    |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>                  |

# technical datasheet

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>110°</b>   |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Microfone embutido       | <b>Sim</b>                              |
| Compressão de áudio      | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>      |
| Frequência da amostragem | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b> |
| Velocidade bits          | <b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>               |

## VISÃO NOTURNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>25 m</b> |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>   |
| Starlight               | <b>Sim</b>  |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>76.5 x 106 (Ø) mm</b> |
| Peso líquido       | <b>410 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>730 g</b>             |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Consumo (w)     | <b>6.6W</b>        |
| Alimentação PoE | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE        | <b>PoE 802.3af</b> |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Cartão MicroSD                  | <b>Até 256Gb</b>                 |
| Sistema de armazenamento        | <b>NAS / Micro SD / Gravador</b> |
| ANR (Gravação redundante em SD) | <b>Sim</b>                       |

