



AJAX

Detector volumétrico com fio

MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-B

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilidade                              | <b>Centrais Ajax Fibra</b>      |
| Indicadores LED                              | <b>Sim</b>                      |
| Tamper                                       | <b>Sim</b>                      |
| Tempo de intervalo para conexão com receptor | <b>12 ~ 300 sec</b>             |
| Tipo de conexão                              | <b>BUS</b>                      |
| Proteção contra alarmes falsos               | <b>Sim, análise algorítmica</b> |
| Distância de transmissão                     | <b>Até 2000 m</b>               |

## DETECÇÃO

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo detector        | <b>Com fio</b>           |
| Altura de instalação | <b>2.4 m</b>             |
| Ângulo detecção      | <b>88.5°</b>             |
| Distância detecção   | <b>12 m</b>              |
| Imunidade animais    | <b>Até 20 kg e 50 cm</b> |
| Tipo de detecção     | <b>Volumétrico</b>       |

## AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP50</b>           |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>75%</b>            |

## SENSOR

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Tipo de sensor    | <b>PIR e microondas</b>            |
| Sensibilidade PIR | <b>Seleccionável LO / MID / HI</b> |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>110 x 67 x 62 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico ABS</b>     |
| Peso líquido       | <b>100 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>130 g</b>            |
| Cor                | <b>Preto</b>            |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentação | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Tensão           | <b>24V</b>                                  |

## CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

