



HIKVISION
accessories

Videoporteiro ip com câmara DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Embutir
Dimensões	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	760 g
Medidas placa frontal	134 x 124 x 4 mm

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Sensor de porta	2
Botão de saída	2

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	180°
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.264

CAPACIDADE

Registros	2000
Puertas vinculadas	500

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	-----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
Flash	16 MB
RAM	256 MB

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711u

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
Tipo	Videoporteiro IP com câmara

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / RSTP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

