



AJAX

Panel de interruptor conmutable

SOLOBUTTON-1G2W-OLI

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 40 °C |
| Grau de protecção | IP20 |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 75% |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|----------------|
| Dimensões | 81 x 81 x 8 mm |
| Peso líquido | 45 g |
| Peso com embalagem | 60 g |
| Cor | Oliva |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|-----------------|---|
| Tipo | Panel de interruptor conmutable |
| Compatibilidade | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2 |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|---|
| Modo alimentação | Alimentação através de relé (LightCore) |
|------------------|---|

VIA RÁDIO

| | |
|--|-------------------------------|
| Frequência | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Potência máxima RF | Até 20 mW |
| Distância máxima entre o dispositivo e o hub | 1100 m (en espacios abiertos) |

ESPECIFICAÇÕES (INTERRUPTORES)

| | |
|--------------------|----------------|
| Panel sin contacto | Sim, até 15 mm |
| Retroiluminação | Sim, opcional |

