technical datasheet





Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

IPC-HDW2549TM-S-IL

VÍDEO(CÂMARAS	5)	CARACTERÍSTICAS DA REDI	≣
Resolução	5 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vídeo BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S , G e T
HLC	Sim	Número máximo	20 usuários
3D-NR	Sim	utilizadores	Explorer / Chrome /
AGC	Sim	Navegadores web	Firefox
AWB	Sim	Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
WDR		Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Imagens por	WDR (120 dB)	Desconexão da rede	Sim
segundo	20fps	Conflitos de endereços IP	Sim
Saída de vídeo	RJ45	Ciberseguridad	Sim
Modo dia / noite	Cor	ANÁLISE DE VÍDEO	
Máscara	Até 4 zonas	Cruzamento de linha	Sim
privacidade			Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Tasa bits	12Kbps ~ 8192Kbps	Detecção de áudio	Sim
Compressão	H.265 / H.264	Video Tamper	Sim
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Clasificação humano / veícul	o Sim
Sub stream	704 × 576	SMD PLUS	Sim
Marca de água	Sim	~	_
Espelho	On / Off	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
VISÃO NOTURNA		Modo alimentação	DC
Distância visão		Tensão 	12V
noturna	30 m	Consumo (w)	4.6W
Número de LEDS	1	Amperagem	390mA
IR ON/Off	Automático / Manual	Alimentação PoE	Sim
Full Color	Sim	Tipo PoE	PoE 802.3af
Luz branca	1	DISTÂNCIA DORI	
Distância luz	30 m	Detectar	64 m
branca Smart Dual S	sim (muda de IR para cor quando são	Observar	25 m
Illumination	detectadas pessoas)	Reconhecer	13 m
IMAGEM		Identificar	6 m
Sensor	CMOS ®	MATERIAL E DIMENSÕES	
Resolução sensor	2960 x 1668	Dimensões	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Tamanho Sensor	1/2.7'		33.1 × 121.3 (9) 111111

technical datasheet

Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	1119
Distância mínima abordagem	1100mA
AMBIENTE	
AMBIENTE	
	-40 °C ~ 60 °C
Temperatura de operação Grau de protecção	
Temperatura de operação	IP67
Temperatura de operação Grau de protecção	IP67
Temperatura de operação Grau de protecção Uso	IP67
Temperatura de operação Grau de protecção Uso Humidade máxima INFORMAÇÕES GERAIS	IP67 Interior / Exterior 95%
Temperatura de operação Grau de protecção Uso Humidade máxima INFORMAÇÕES GERAIS Serie	IP67 Interior / Exterior 95% Wiz Sense
Temperatura de operação Grau de protecção Uso Humidade máxima	IP67 Interior / Exterior 95% Wiz Sense
Temperatura de operação Grau de protecção Uso Humidade máxima INFORMAÇÕES GERAIS Serie Tecnología	IP67 Interior / Exterior 95% Wiz Sense
Temperatura de operação Grau de protecção Uso Humidade máxima INFORMAÇÕES GERAIS Serie Tecnología Tipo de câmara	-40 °C ~ 60 °C IP67 Interior / Exterior 95% Wiz Sense IP Dome

Material	Metal e plástico	
Peso líquido	480 g	
Peso com embalagem	670 g	

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
armazenamento	SD
Anomalia de	Sim
armazenamento	51111

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

EIXOS

Movimento 3-Axis

