technical datasheet





Gravador ip de 8 canais e 8 mpx de resolução

HWN-4108MH

CARACTERÍSTICAS DA REDE		MATERIAL E DIMENSÕES		
Número portas	1	Instalação	Escritorio / Rack	
RJ45 Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps	Dimensões	265 x 225 x 48 mm	
Número máximo	<u> </u>	Material	Metal	
utilizadores	64	Peso líquido	1000 g	
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	Peso com embalag	nem 1260 g	
	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		
Software	IVMS	Modo alimentação DC		
App	Hik-Connect	Tensão	12V	
GRAVAÇÃO		Consumo (w)	10W	
Resolução		Amperagem	1500mA	
máxima de	na de 8 Mpx		INFORMAÇÕES GERAIS	
gravação	ý .			
Largura de banda de	80Mbps	Serie	HiWatch	
entrada		Tecnología	IP	
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Compatibilidade Cámaras Hikvision de la serie HA		
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726	ARMAZENAMENTO		
	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P	Número discos rígi	dos suportados 1	
Resoluções / UX	GA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Tamanho máximo	de disco rígido (Unidade) 8 TB	
Largura de	80Mbps	Tipo HDD	3,5 SATA"	
banda saída	Sombps	ÁUDIO		
SAÍDA VÍDEO		Entradas	1	
Número Saída HDMI		Saídas 1		
Número saídas VGA	A 1	Saluas	•	
Resolução HDMI 44		VÍDEO		
Resolução VGA	1080P	Canais IP 8		
Sinais de vídeo sem	nelhantes HDMI e VGA			
AMBIENTE				
Temperatura de op	peração -10 °C ~ 55 °C			
Uso	Interior			
Humidade máxima	90%			
SISTEMA INTELIGE	NTE VÍDEO			
VCA Sim				
Clasificação humar				
	51111			

technical datasheet

Detecção de movimento Sim, 2.0

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0 **2**

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente Sim

