



## Câmara dome ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

### IPC-HDBW2241R-ZS

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Marca de água	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	<b>44 m</b>
Detectar (Lente fechada)	<b>145 m</b>
Observar (Lente aberta)	<b>18 m</b>
Observar (Lente fechada)	<b>58 m</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>9 m</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>29 m</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>4 m</b>
Identificar (Lente fechada)	<b>15 m</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.2W</b>

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>6 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>
Ciberseguridad	<b>Sim</b>

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim (4 áreas)</b>
Detecção de áudio	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Classificação humano / veículo	<b>Sim</b>
SMD PLUS	<b>Sim</b>

#### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>Cor: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 56dB</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Zoom óptico</b>
Distância focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>

# technical datasheet

Amperagem **520mA**

Alimentação PoE **Sim**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

## AMBIENTE

Temperatura de operação **-30 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP67**

Antivandalismo **IK10**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna **40 m**

Tipo de visão noturna **IR**

Número de LEDs **2**

IR ON/Off **Automático / Manual**

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Wiz Sense**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Dome**

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido **Sim**

Compressão de áudio **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

Máxima abertura diafragma **F/1.5**

Ângulo de visão **108° ~ 30°**

Distância mínima abordagem **800mm**

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **93.4 x 122 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso líquido **490 g**

Peso com embalagem **660 g**

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalia de armazenamento **Sim**

## SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM **128 MB**

Memória ROM **128 MB**

## EIXOS

Movimento **3-Axis**

