



Câmara bullet hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (130 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	45 m
Detectar (Lente fechada)	128 M
Observar (Lente aberta)	18 m
Observar (Lente fechada)	51 m
Reconhecer (Lente aberta)	9 m
Reconhecer (Lente fechada)	26 m
Identificar (Lente aberta)	5 m
Identificar (Lente fechada)	13 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.2
Ângulo de visão	34° ~ 107°
Distância mínima abordagem	1500mm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	Luz blanca
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10.2W
Amperagem	850mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Material	Metal
Peso líquido	790 g
Peso com embalagem	1070 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	Bullet

