



Câmara oculta hd-cvi de 2
megapixels e lente fixa

HAC-HUM3201B-P-S2

technical datasheet

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático
Menu OSD	Sim
Zoom digital	4x
Máscara privacidade	Sim
Sistema nevoeiro	Sim
Espelho	On / Off

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.4
Ângulo de visão	103°
Distância mínima abordagem	500mm

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	2.11W
Amperagem	180mA

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Micro-size
Tecnologia	HD-CVI
Tipo de câmara	Oculata

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

DISTÂNCIA DORI

Detectar	42 m
Observar	17 m
Reconhecer	8 m
Identificar	4 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	43.5 x 36.2 x 29.5 mm
Material	Metal
Peso líquido	40 g
Peso com embalagem	140 g

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	Não dispõe
Smart IR	Sim
Starlight	Sim

EIXOS

Movimento	1-Axis
-----------	---------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	------------------