# technical datasheet



# **HIKVISION**° HiWatch Series

## Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-D222H-D/W

VÍDEO(CÂMARA	

( )	
Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 640 × 4	80 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	111°
Distância mínima abordagem	1000mm
E11. 15	

### WI-FI

Filtro IR

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n
Faixa frequências	2.41 MHz ~ 2.47 MHz
Canal banda ancha	20 / 40 MHz
Velocidade	300Mbps
Distância de transmissão	120 m
Antena	2

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

1 RJ45 (10M / 100M)	Conexão IP
Sim	ONVIF
Até 32 usuários	Número máximo utilizadores
Sim	Proteção senha
Explorer / Chrome / Firefox	Navegadores web
iVMS-4200 / Hik-Connect	Software de gestão
Android / IOS (Apple)	Dispositivos móveis
Até 6 canais	Visualização simultânea ao vivo
Sim	Filtro endereços IP
Sim, apenas por meio de cabo de rede	P2P

#### ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8kHz/16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

#### IMAGEM

Sim

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
lluminação mínima	0.005Lux

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Tipo PoE	Não dispoe

### AMBIENTE

# technical datasheet

-30 °C ~ 60 °C	Temperatura de operação	Automático / Manual	IR ON/Off
IP66	Grau de protecção	da <b>850 nm</b>	Comprimento de ond
Interior / Exterio	Uso	Sim	EXIR 2.0
95%	Humidade máxima		DISTÂNCIA DORI
	MATERIAL E DIMENSÕES	42 m	Detectar
Metal e plástic	Material	17 m	Observar
570 (	Peso líquido	9 m	Reconhecer
900 (	Peso com embalagem	4 m	Identificar
	ARMAZENAMENTO	AIS	INFORMAÇÕES GERA
Até 256Gk	Cartão MicroSD	HiWatch	Serie
Micro SD / Gravado	Sistema de armazenamento	IP	Tecnología
	SISTEMA (CÂMARAS)	Dome	Tipo de câmara
Sim	Botão de reset		ANÁLISE DE VÍDEO
		Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)	Tipo de detecção
	* 86.09	Sim	Detecção de movimento
9	• UKVISION		EIXOS
	HiWatch Series	3-Axis	Movimento

