

HIKVISION
HiWatch Series


Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-B149HA

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Luz blanca
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sim
Luz branca	Sim

DISTÂNCIA DOPI

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5W
Amperagem	400mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.0
Ângulo de visão	96°

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
Detecção de movimento 2.0	Sim (pessoas e veículos)

technical datasheet

DISTÂNCIA DE VISÃO

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	420 g
Peso com embalagem	630 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
Serie	ColorVu

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	FTP
--------------------------	-----

