



AJAX

Módulo integrador para detectores de terceiros a fibra

MULTITRANSMITTER-FIBRA-B

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	238 x 192 x 100 mm
Material	Plástico
Peso líquido	760 g
Peso com embalagem	1130 g
Cor	Preto

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Bateria de apoio	Opcional
Modelo de baterias	12V DC 7Ah

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistências EOL (final da linha)	Sim
Tempo de intervalo para conexão com receptor	12 ~ 300 sec
Conexão a detector	NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL
Distância de transmissão	Até 2000 m

SABOTAGEM

Tamper caixa	Sim
Tamper parede	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP40
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	Módulo integrador para detectores de fibra de terceiros
------	--

ZONAS

Número máximo zonas	18
---------------------	-----------

