technical datasheet

Câmara dome hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HDBW1200RA-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**DWDR**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Espelho	**On / Off**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**47 m**
Detectar (Lente fechada)	**156 m**
Observar (Lente aberta)	**19 m**
Observar (Lente fechada)	**61 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**10 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**31 m**
Identificar (Lente aberta)	**5 m**
Identificar (Lente fechada)	**16**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 12 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**28.3° ~ 98.2°**
Distância mínima abordagem	**800mm**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**4.1W**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Velocidade electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux**
Ratio S/N	**Mais de 65dB**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**60 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**3**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**100 x 126 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**630 g**
Peso com embalagem	**870 g**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

Amperagem	**340mA**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**LITE**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de câmara	**Dome**