

Milesight



Gravador ip de 64 canais e 12 mpx de resolução

MS-N8064-G

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objecto esquecido	Sim
Objecto perdido	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de faces	Sim
Contagem de pessoas	Sim
VCA	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Detecção de merodeio	Sim
ANPR	Sim

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	12 Mpx
Largura de banda de entrada	320Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modo de gravação	Contínuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequência de amostragem áudio	8KHz / 16KHz
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
Largura de banda saída	256Mbps

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	8
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	Si

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	440 x 420 x 88.2 mm
Material	Metal
Peso líquido	6000 g
Peso com embalagem	9100 g
Chassis	2U

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Saída de alarme	4

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	2
Número saídas VGA	2
Resolução HDMI	4K / 1080P
Resolução VGA	1080P

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	35W

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	4K PRO Series
Tecnología	IP

VÍDEO

Canais IP	64
Resolução câmaras IP	12 Megapixels

Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10
------	--------------------

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	2
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sim
Software	Milesight CMS

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	2

