

HIKVISION
accessories



Switch cloud 18 portas com 16 portas PoE

DS-3E1318P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinício de puerto PoE	Sim
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sim
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sim (até 7 dias)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

PORTAS ETHERNET

Portas POE	16
Portos Uplink	2
Porta Fibra	2 x 1000 (combo Uplink)
Velocidade Portas POE	10 / 100
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	2550 g
Peso com embalagem	3350 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperagem	2500mA
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	230W

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	7.2 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	5.36 Mpps
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	4 Mb

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	16K
-------------------------	-----

