

HIKVISION®



Gravador ip de 64 canais e 32
mpx de resolução

DS-9664NI-M8

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	2
Número saídas VGA	2
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	HDMI1: 8K / HDMI2: 4K
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo independentes	Sim

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	32 Mpx
Largura de banda de entrada	400Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Resoluções	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	400Mbps

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	445 x 470 x 90 mm
Material	Metal
Peso líquido	10000 g
Chassis	2U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	50W
Saída de alimentação	1 x 12V DC / 1A

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sim
VCA	Sim

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Reprodução sincronizada	16
-------------------------	----

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	2
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	8
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
eSata	Sí
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	2
Saída de alarme	9

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	ULTRA
Tecnología	IP

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	2

VÍDEO

Canais IP	64
-----------	----