

**HIKVISION®**



Gravador ip de 128 canais e 32  
mpx de resolução

DS-96128NI-M8

## SAÍDA VÍDEO

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Número Saída HDMI             | 2                     |
| Número saídas VGA             | 2                     |
| Número saídas BNC             | 1                     |
| Resolução HDMI                | HDMI1: 8K / HDMI2: 4K |
| Resolução VGA                 | 1080P                 |
| Resolução BNC                 | 704 x 576             |
| Sinais de vídeo independentes | Sim                   |

## GRAVAÇÃO

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução máxima de gravação | 32 Mpx                                                                                                               |
| Largura de banda de entrada  | 400Mbps                                                                                                              |
| Compressão de vídeo          | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                      |
| Compressão de áudio          | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM                                                                  |
| Resoluções                   | 32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Largura de banda saída       | 400Mbps                                                                                                              |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Instalação   | Escritório / Rack |
| Dimensões    | 445 x 470 x 90 mm |
| Material     | Metal             |
| Peso líquido | 10000 g           |
| Chassis      | 2U                |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Modo alimentação     | AC              |
| Tensão               | 100V ~ 240V     |
| Consumo (w)          | 50W             |
| Saída de alimentação | 1 x 12V DC / 1A |

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 90%            |

## SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|     |     |
|-----|-----|
| POS | Sim |
| VCA | Sim |

## REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Reprodução sincronizada | 16 |
|-------------------------|----|

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Número portas RJ45  | 2                                                      |
| Velocidade RJ45     | 10 / 100 / 1000 Mbps                                   |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple)                                  |
| Visão remota        | Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect. |
| Software            | IVMS                                                   |
| App                 | Hik-Connect                                            |

## ARMAZENAMENTO

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Número discos rígidos suportados         | 8                  |
| Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) | 16 TB              |
| Tipo HDD                                 | 3,5 SATA"          |
| eSata                                    | Sí                 |
| Raid                                     | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |

## ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |    |
|-------------------|----|
| Entrada de alarme | 16 |
| USB 2.0           | 2  |
| USB 3.0           | 2  |
| Saída de alarme   | 9  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|            |       |
|------------|-------|
| Serie      | ULTRA |
| Tecnología | IP    |

## ÁUDIO

|          |   |
|----------|---|
| Entradas | 1 |
| Saídas   | 2 |

## VÍDEO

|           |     |
|-----------|-----|
| Canais IP | 128 |
|-----------|-----|