

HIKVISION®

**Câmara leitura de placas (anpr)
ip de 4 megapixels e lente zoom
óptico**

**IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-
32MM)**

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4Mpx / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps) / 2560 x 1440 / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	151 m
Detectar (Lente fechada)	400 m
Observar (Lente aberta)	60 m
Observar (Lente fechada)	160 m
Reconhecer (Lente aberta)	30 m
Reconhecer (Lente fechada)	80 m
Identificar (Lente aberta)	15 m
Identificar (Lente fechada)	40 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e M
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	14.3W
Amperagem	1200mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Saída de alimentação	1 12V / 100mA

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	Color: 0.0005Lux / B/W: 0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM

technical datasheet

ANÁLISE DE VÍDEO

Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	8 mm ~ 32 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.7 ~ F/1.73
Ângulo de visão	42.5° ~ 15.1°
Focagem automática	Sim
Filtro IR	Sim

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Detecção carro parking	Sim
Lista branca	10.000 registros
Lista negra	10.000 registros
Velocidade máxima veículo	120 Km / h
Taxa de detecção	Reconhecimento da matrícula: ≥ 98% / Captura do veículo: ≥ 99% / Direção da condução: ≥ 98%
Gestão de parking	Modo de visão à distância: até 40 lugares de estacionamento, duração do estacionamento e espaço vago / Modo de visão de perto: até 4 lugares de estacionamento, reconhecimento da matrícula e espaço vago

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 1TB
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	DeepinView
Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Leitura de placas (ANPR)

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Saída de áudio	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67 / NEMA 4X
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	93%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	351 x 140 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	1950 g
Peso com embalagem	3070 g

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	2 Entradas / 2 Saídas
Vídeo	1 Saída BNC
RS485	1 Entrada
Wiegand	1

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Comprimento de onda	850 nm
DarkFighter	Sim

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

