



**Milesight**

**Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico**

**MS-C8175-FPD**

## VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Sistema nevoeiro	<b>Sim</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compressão	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Antiparpadeo	<b>Sim</b>

## ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Análítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim</b>
Objeto esquecido	<b>Sim</b>
Objeto perdido	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>

## DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	<b>83 m</b>
Detectar (Lente fechada)	<b>267 m</b>
Observar (Lente aberta)	<b>33 m</b>
Observar (Lente fechada)	<b>106 m</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>16</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>53 m</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>8 m</b>
Identificar (Lente fechada)	<b>27 m</b>

## IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1s to 1/100,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.012Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 55dB</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Zoom óptico</b>
Distância focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.4</b>
Ângulo de visão	<b>107° ~ 33°</b>
Focagem automática	<b>Sim</b>

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S, G, T, e Q</b>
Software de gestão	<b>Milesight CMS</b>
Filtro endereços IP	<b>Sim</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	<b>Sim</b>
Compressão de áudio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
Frequência da amostragem	<b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>

# technical datasheet

Detecção de merodeo	<b>Sim</b>
---------------------	------------

Classificação humano / veículo	<b>Sim</b>
--------------------------------	------------

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
-------------------------	-----------------------

Grau de protecção	<b>IP67</b>
-------------------	-------------

Antivandalismo	<b>IK10</b>
----------------	-------------

Uso	<b>Interior / Exterior</b>
-----	----------------------------

Humidade máxima	<b>90%</b>
-----------------	------------

Protección contra rayos	<b>2KV</b>
-------------------------	------------

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>115 x 130 (Ø) mm</b>
-----------	-------------------------

Material	<b>Metal</b>
----------	--------------

Peso líquido	<b>760 g</b>
--------------	--------------

Peso com embalagem	<b>950 g</b>
--------------------	--------------

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	<b>Até 256Gb</b>
----------------	------------------

Sistema de armazenamento	<b>NAS / Micro SD / Gravador</b>
--------------------------	----------------------------------

Anomalia de armazenamento	<b>Sim</b>
---------------------------	------------

ANR (Gravação redundante em SD)	<b>Sim</b>
---------------------------------	------------

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Consumo (w)	<b>8.4W</b>
-------------	-------------

Alimentação PoE	<b>Sim</b>
-----------------	------------

Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>
----------	--------------------

## EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

Velocidade bits	<b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>
-----------------	---------------------------

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>AI Mini Camera Series</b>
-------	------------------------------

Tecnología	<b>IP</b>
------------	-----------

Tipo de câmara	<b>Dome</b>
----------------	-------------

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>50 m</b>
-------------------------	-------------

Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
-----------------------	-----------

Starlight	<b>Sim</b>
-----------	------------

